作成日： 2015年04月30日

安全データシート

1. 化学品及び会社情報

化学品の名称 :

製品名称 : 3,5,5-トリメチル-2-シクロヘキセン-1-オン

製品番号(SDS NO) : 15315jis_J-1

供給者情報詳細

供給者 : 純正化学株式会社

住所 : 埼玉県越谷市大間野町1-6

担当部署 : 品質保証部

電話番号 : 048-986-6161

FAX : 048-989-2787

e-mail address : shiyaku-t@junsei.co.jp

2. 危険有害性の要約

製品のGHS分類、ラベル要素

GHS分類

物理化学的危険性

引火性液体：区分 4

健康に対する有害性

急性毒性（経口）：区分 4

急性毒性（経皮）：区分 4

眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性：区分 2A

発がん性：区分 2

特定標的臓器毒性（単回ばく露）：区分 3（気道刺激性）

特定標的臓器毒性（単回ばく露）：区分 3（麻酔作用）

環境有害性

水生環境有害性（急性）：区分 3

（注）記載なきGHS分類区分：該当せず/分類対象外/区分外/分類できない

GHSラベル要素

注意喚起語：警告

危険有害性情報

可燃性液体

飲み込むと有害

皮膚に接触すると有害

強い眼刺激

発がんのおそれの疑い

呼吸器への刺激のおそれ

眠気又はめまいのおそれ

水生生物に有害

注意書き

安全対策

使用前に取扱い説明書を入手すること。

全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。

環境への放出を避けること。

熱/火花/裸火/高温などの着火源から遠ざけること。－禁煙。

粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーの吸入を避けること。
屋外又は換気の良い場所でのみ使用すること。
取扱い後は汚染個所をよく洗うこと。
保護手袋及び保護面を着用すること。
保護眼鏡/保護面を着用すること。
指定された個人用保護具を使用すること。
この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。

応急措置

火災に際しては指定された消火剤を使用する。
ばく露又はばく露の懸念がある場合:医師の診断/手当てを受けること。
気分が悪いときは医師に連絡すること。
吸入した場合:空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
皮膚に付着した場合:多量の水と石けん(鹸)で洗うこと。
汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。
眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
眼の刺激が続く場合:医師の診断/手当てを受けること。
口をすすぐこと。
飲み込んだ場合:気分が悪いときは医師に連絡すること。

貯蔵

換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。涼しいところに置くこと。
施錠して保管すること。

廃棄

内容物/容器を地方/国の規則に従って廃棄すること。

物理的及び化学的危険性

高温になると引火、燃焼する恐れがある。

3. 組成及び成分情報

単一製品・混合物の区別 :

化学物質

慣用名、別名 : イソホロン

成分名: 3,5,5-トリメチル-2-シクロヘキセン-1-オン
含有量(%):(異性体合量) 98.0 <
化学式:C9H14O
化審法番号:3-2381;3-2389
CAS No.:78-59-1
MW:138.21
ECNO:201-126-0
化審法:優先評価化学物質

4. 応急措置

応急措置の記述

一般的な措置

ばく露又はばく露の懸念がある場合:医師の診断/手当てを受けること。
気分が悪いときは医師に連絡すること。

吸入した場合

空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
気分が悪いときは医師に連絡すること。

皮膚(又は髪)に付着した場合

直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を流水/シャワーで洗うこと。
多量の水と石けん(鹸)で洗うこと。
皮膚刺激又は発しん(疹)が生じた場合:医師の診断/手当てを受けること。

眼に入った場合

水で数分間注意深く洗うこと。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。

眼の刺激が続く場合：医師の診断/手当てを受けること。

飲み込んだ場合

口をすすぐこと。

無理に吐かせないこと。

気分が悪いときは医師に連絡すること。

5. 火災時の措置

消火剤

適切な消火剤

火災の場合は霧状水、泡、粉末、炭酸ガスを使用すること。

特有の危険有害性

加熱すると容器が爆発するおそれがある。

火災によって刺激性、有毒及び/又は腐食性のガスを発生するおそれがある。

消火水や希釈水が汚染を引き起こすおそれがある。

消火を行う者への勧告

特有の消火方法

関係者以外は安全な場所に退去させる。

消火を行う者の保護

防火服/防炎服/耐火服を着用すること。

耐熱手袋/保護眼鏡/保護面を着用すること。

消火作業従事者は全面型陽圧の自給式呼吸保護具を着用する。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置

回収が終わるまで充分な換気を行う。

適切な保護具を着用する。

環境に対する注意事項

上水源、河川、湖沼、海洋、地下水に漏洩しないようにする。

封じ込め及び浄化の方法及び機材

不活性の物質（乾燥砂、土など）に吸収させて、容器に回収する。

二次災害の防止策

漏出物を回収すること。

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い

技術的対策

（取扱者のばく露防止）

粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーの吸入を避けること。

（火災・爆発の防止）

熱/火花/裸火/高温のもののような着火源から遠ざけること。－禁煙。

局所排気、全体換気

排気/換気設備を設ける。

注意事項

皮膚に触れないようにする。

眼に入らないようにする。

蒸気、ミスト、ガスを吸入しないこと。

安全取扱注意事項

使用前に取扱説明書を入手すること。

全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。
屋外又は換気の良い場所でのみ使用すること。
保護手袋、保護衣又は保護面を着用すること。
保護手袋及び保護面を着用すること。
保護眼鏡/保護面を着用すること。
指定された個人用保護具を使用すること。
取扱中は飲食、喫煙してはならない。

配合禁忌等、安全な保管条件

適切な保管条件

換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。
涼しいところに置き、日光から遮断すること。
施錠して保管すること。

8. ばく露防止及び保護措置

管理指標

管理濃度データなし

許容濃度

ACGIH(1992) STEL: 上限値 5ppm (眼および上気道刺激; 中枢神経系損傷; 不快感; 疲労)

OSHA-PEL

TWA 25ppm, 140mg/m3

ばく露防止

設備対策

適切な換気のある場所で取扱う。
洗眼設備を設ける。
手洗い/洗顔設備を設ける。

保護具

呼吸用保護具

空気呼吸器(SCBA)を着用する。

手の保護具

保護手袋を着用する。

眼の保護具

保護眼鏡/顔面保護具を着用する。

衛生対策

取扱い後は汚染個所をよく洗うこと。
この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。
汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。

9. 物理的及び化学的性質

基本的な物理的及び化学的性質に関する情報

物理的状態

形状 : 液体
色 : 無色
臭い : 特有臭
pHデータなし

物理的状態が変化する特定の温度/温度範囲

初留点/沸点 : 215℃
融点/凝固点 : -8℃
分解温度データなし
引火点 : (密閉式) 84℃
自然発火温度 : 460℃
爆発特性 : 引火又は爆発範囲

下限 : 0.8 vol %

上限 : 3.8 vol %
蒸気圧 : 40 Pa （20 ℃）
相対蒸気密度(空気=1) : 4.8
比重/密度 : 0.920～0.924 g/ml (20℃)
溶解度
水に対する溶解度 : 1.2 g/100 ml (25℃)
n-オクタノール／水分配係数 : log Pow1.67

10. 安定性及び反応性

化学的安定性
通常の保管条件/取扱い条件において安定である。
危険有害反応可能性
強力な酸化剤、強塩基、アミンと反応する。
避けるべき条件
混触危険物質との接触。
裸火、加熱
混触危険物質
強塩基、酸化性物質、アミン
危険有害な分解生成物
炭素酸化物

11. 有害性情報

毒性学的影響に関する情報
急性毒性
急性毒性(経口)
[日本公表根拠データ]
rat LD50=1843 mg/kg (計算値)
急性毒性(経皮)
[日本公表根拠データ]
rat LD50=1700 mg/kg (SIDS, 2003)
急性毒性(吸入)
[日本公表根拠データ]
mist : rat LC50=7 mg/L (SIDS, 2003)
局所効果
皮膚腐食性・刺激性
[日本公表根拠データ]
ウサギあるいはモルモット(4時間以内の試験):軽度の皮膚刺激又は刺激性なし(SIDS, 2003 et al.)
眼に対する重篤な損傷・刺激性
[日本公表根拠データ]
ウサギ:中等度～重度の障害を生じたが、14日以内に回復 (SIDS, 2003)
※安全面から、区分2Aとした。
感作性データなし
生殖細胞変異原性データなし
催奇形性データなし
発がん性
ACGIH-A3(1992) : 確認された動物発がん性因子であるが、ヒトとの関連は不明
EU-発がん性カテゴリ2: ヒトに対する発がん性が疑われる物質
EPA-グループC; ヒト発がん性の可能性(1986)
生殖毒性データなし
短期ばく露による即時影響、長期ばく露による遅延/慢性影響
特定標的臓器毒性
特定標的臓器毒性(単回ばく露)

[区分3(気道刺激性)]
[日本公表根拠データ]
気道刺激性 (ACGIH, 2001; EHC 174, 1995)
[区分3(麻酔作用)]
[日本公表根拠データ]
麻酔作用 (ACGIH, 2001; EHC 174, 1995)
吸引性呼吸器有害性データなし

12. 環境影響情報

生態毒性
水生毒性
水生生物に有害
水生毒性(急性) 成分データ
[日本公表根拠データ]
甲殻類(ミシッドシュリンプ) LC50=12.9mg/L/96hr (SIDS, 2005)
水溶解度
1.2 g/100 ml (25℃) (ICSC, 2000)
残留性・分解性
OECD TG301Aによる28日間の分解度:95% (SIDS, 2003)
生体蓄積性
log Pow=1.67 (ICSC, 2000) ; BCF=1.8(既存化学物質安全性点検データ)

13. 廃棄上の注意

廃棄物の処理方法
環境への放出を避けること。
内容物/容器を地方/国の規則に従って廃棄すること。
中身及び容器の廃棄は、都道府県知事の許可を受けた産業廃棄物の処理業者に依頼する。

14. 輸送上の注意

国連番号、国連分類
国連番号に該当しない
バルク輸送におけるMARPOL条約附属書II 改訂有害液体物質及びIBCコード
有害液体物質(Y類)
3,5,5-トリメチル-2-シクロヘキセン-1-オン

15. 適用法令

当該製品に特有の安全、健康及び環境に関する規則/法令
毒物及び劇物取締法に該当しない。
労働安全衛生法
有害物ばく露作業報告対象物質(平成27年対象・28年報告)
3,5,5-トリメチル-2-シクロヘキセン-1-オン
名称通知危険/有害物(第57条の2、令第18条の2別表9)
3,5,5-トリメチル-2-シクロヘキセン-1-オン(区分内番号49)
化学物質管理促進(PRTR)法に該当しない。
消防法
第4類 引火性液体第3石油類非水溶性 危険等級 III
化審法
優先評価化学物質
3,5,5-トリメチル-2-シクロヘキセン-1-オン(政令番号132 人健康影響)

16. その他の情報

参考文献

Globally Harmonized System of classification and labelling of chemicals, (5th ed., 2013), UN
Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS 18th edit., 2013 UN
Classification, labelling and packaging of substances and mixtures (table3-1 ECNO6182012)
2012 EMERGENCY RESPONSE GUIDEBOOK(US DOT)
2014 TLVs and BEIs. (ACGIH)
http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/index.php
JIS Z 7253 (2012年)
JIS Z 7252 (2014年)
2014 許容濃度等の勧告 (日本産業衛生学会)
Supplier's data/information
化学物質総合情報提供システム(CHRIP)(NITE) http://www.safe.nite.go.jp/japan/db.html
事業者向けGHS分類ガイダンス(平成25年度改訂版,経済産業省)

責任の限定について

本記載内容は、現時点で入手できる資料、情報データに基づいて作成しており、新しい知見によって改訂される事があります。また、注意事項は通常の取扱いを対象としたものであって、特殊な取扱いの場合には十分な安全対策を実施の上でご利用ください。
ここに記載されたデータは最新の知識及び経験に基づいたものです。安全性データシートの目的は当該製品を安全に取り扱って頂くための情報を提供するものです。ここに記載されたデータは製品の性能について何ら保証するものではありません。
ここに記載したGHS分類区分の算定根拠は現時点における日本公表データです。